

Sıcak Daldırma Galvanizli Çelikler (CGL 1)	
Kalınlık	0,25 - 2,00 mm
Genişlik	600 - 1530 mm
Kaplama Kalınlığı (iki yüzey toplam)	50-350 gr/m ²
Kaliteler	<ul style="list-style-type: none"> • Soğuk Şekillendirmeye Uygun Çelikler (DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z) • Dual Fazlı Çelikler (DP450, DP500, DP600) • Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler (H260LAD, H300LAD, H340LAD, H380LAD, H420LAD) • Fırında Sertleşebilen Çelikler (BH180, BH220) • Yüksek Mukavemetli Refosforize Çelikler (RH220, RH 235, RH260, RH280) • Alaşımsız Yapı Çelikleri (S220 GD+Z, S250 GD+Z, S280 GD+Z, S320 GD+Z, S350 GD+Z)
Ürün Şekli	Rulo,Dilinmiş Rulo,Levha
Sıcak Daldırma Galvanizli Çelikler (CGL 2)	
Kalınlık	2,00 - 4,00 mm
Genişlik	600 - 1300 mm
Kaplama Kalınlığı (iki yüzey toplam)	100-350 gr/m ²
Kaliteler	<ul style="list-style-type: none"> • Alaşımsız Yapı Çelikleri (S220 GD+Z, S250 GD+Z, S280 GD+Z, S320 GD+Z, S350 GD+Z) • Soğuk Şekillendirmeye Uygun Çelikler (DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z)
Ürün Şekli	Rulo,Dilinmiş Rulo,Levha
Sıcak Daldırma Galvanizli Çelikler (CGL 3)	
Kalınlık	0,25 - 2,00 mm
Genişlik	750 - 1530 mm
Kaplama Kalınlığı (iki yüzey toplam)	50-350 gr/m ²
Kaliteler	<ul style="list-style-type: none"> • Soğuk Şekillendirmeye Uygun Çelikler (DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z) • Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler (H260LAD, H300LAD, H340LAD , H380LAD) • Alaşımsız Yapı Çelikleri (S220 GD+Z, S250 GD+Z, S280 GD+Z, S320 GD+Z, S350 GD+Z)
Ürün Şekli	Rulo,Dilinmiş Rulo,Levha